



EMBALAGEM

- Componente A: Balde de 2,5kg.
- Componente B: Frasco de 1,3kg.
- **Total:** Kit com 3,8kg.

INDICAÇÕES DE USO

- Complemento de produtos PROTEC.
- Contrapisos e concretos.
- Cerâmicas e porcelanatos.

Produtos posteriores compatíveis:
PROTEC PRIMER ULTRAFIX

TEMPOS⁽¹⁾

Utilizar após a mistura	Entre demãos	Secagem final	Cura total
60min	5hr	5hr	24hr

CONSUMOS⁽¹⁾

Por demão	2 demãos	Embalagem Comp. A+B
0,200 kg/m ²	0,400 kg/m ²	9,5m ² (2 demãos)

DESCRIÇÃO:

Primer selador com resistência à umidade positiva e negativa, gases e vapor d'água de bases.

CARACTERÍSTICAS:

- Evita o deslocamento de revestimentos e pinturas por umidade negativa ou por vapor d'água proveniente de bases.
- Impede a passagem de umidade, gases e vapor d'água de estruturas de concreto para fluxo positivo e negativo.
- Ideal para pisos em pavimento térreos e subsolos sujeito a umidade.

DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Resina epóxi e catalisador.
- Aspecto físico: Líquido.
- Densidade aparente: Componente A: 1,10 g/cm³ e Componente B: 1,01 g/cm³.
- Resistência à pressão de umidade:
 - Positiva: 20 mca.
 - Negativa 10 mca.
- Temperatura para aplicação e cura inicial: entre 10 °C e 30 °C e a temperatura da base entre 10°C e 25°C.
- Proporção por embalagem:
 - Componente A: 2,5 kg.
 - Componente B: 1,3 kg.
- Cor: Componente A: Incolor. Componente B: Ambar.
- Validade: 12 meses na embalagem original e lacrada.
- Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, empilhamento máximo 1,5 m de altura na embalagem original e fechada.

NÃO INDICADO PARA:

- ✗ Bases de madeira ou metal.
- ✗ Bases pintadas.
- ✗ Bases sujeitas a pressão de umidade positiva ou negativa maior que o especificado do produto.

⁽¹⁾ OBS: Consumos e tempos médios levantados em experimentos técnicos, histórico do produto em temperatura e umidade médias (23°C e u.r.: 60%). Pode haver variação conforme método de aplicação, ferramentas e condições climáticas. É recomendado testar em uma pequena área para aferir o consumo de cada situação.